INDUSTRIAL LUBRICANTS

LCA 42/S

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante LCA 42/S è conforme ai seguenti livelli di qualità:

- VICKERS V104C
- DIN 51506 VD-L

DESCRIZIONE

L'olio LCA 42/S è raccomandato per la lubrificazione di compressori rotativi a vite, operanti con temperature di scarico inferiori a 100° C. e pressioni di uscita inferiori a 15 bar.
Inoltre, è particolarmente idoneo per la protezione dalla corrosione e dalla ossidazione grazie alla particolare presenza di additivi con spiccate proprietà disperdenti ed antiossidanti. Questa composizione mantiene i componenti del compressore più puliti durante il servizio al fine di richiedere una minore manutenzione.

Presenta, inoltre, ottime proprietà di rilascio dell'aria e bassa tendenza alla formazione di schiuma.
Porre particolare attenzione sulla prima carica del prodotto poiché la forte azione detergente potrebbe rimuovere i depositi di impurità dal compressore d'aria e causare il blocco prematuro del separatore dell'olio e/o altri inconvenienti.
Per questo motivo, si consiglia di tenere in esercizio la prima carica al massimo per 100 ore di lavoro e se possibile sostituire sia il filtro che il separatore dell'olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

ISO VG	42/S
Densità a 15°C.Kg./dm³ ASTM D 1298	870
Viscosità a 40°C.cSt ASTM D445	da 40 a 45
Viscosità a 100°C.cSt ASTM D445	6,5
Indice di Viscosità ASTM D2270	100
Infiammabilità V.A. °C ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C ASTM D97	-12

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica.

RA.M.OIL S.p.A.
Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111
Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.31.70.911
P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 12.000.000,00 int. vers.
info@ramoil.it - www.ramoil.it