DUGLAS OIL

LUBRIFICANTI PER MOTO / MOTORCYCLE LUBRICANTS

PRO-Tech 0W-30 4T

Rev.1 del 07/2024

LIVELLI DI QUALITÀ

Il lubrificante PRO-Tech 0W-30 4T è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SP
- VW 506.01/503.00/506.00
- Recommended for: HONDA, PIAGGIO, KYMKO, PEUGEOT

DESCRIZIONE

DuglasOil PRO-Tech 0W-30 4T è un olio realizzato su base 100% sintetica di tipo PAO, con l'utilizzo di additivi di elevatissima qualità. Progettato per motori 4 tempi di scooter raffreddati ad acqua o aria, equipaggiati con trasmissioni automatiche a variatore continuo, che richiedono un minor coefficiente di attrito per permettere un corretto "slittamento" della trasmissione.
Fornisce prestazioni eccellenti su tutti i tipi scooter.

APPLICAZIONI

Progettato per soddisfare le esigenze delle maggiori case costruttrici nel campo scooteristico, grazie alla speciale formulazione garantisce un'ottima protezione sia alle alte temperature, sia in condizioni severe de esercizio, che all'avvio a motore freddo.

L'impiego di tale prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Maggiore pulizia del motore.
- Riduzione dell'usura di fasce e pistoni.

CARATTERISTICHE TIPICHE*

Gradazione SAE		0W-30
Densità a 15°C Kg/dm^3	ASTM D1298	0,830
Viscosità a 100°C cSt	ASTM D445	11,5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	170
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	200
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-42
T.B.N.	ASTM D2896	7,5

* I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica

RA.M.OIL S.p.A.
Sede Legale: Riviera di Chiaia, 256 - 80121 Napoli (NA)
Stabilimento: Via Filichito, 28 - 80013 Casalnuovo (NA) - tel +39 081.51.95.111
Uffici: Via Enrico Mattei, 37 - 80013 Casalnuovo (NA) – tel +39 081.31.70.911
P.IVA 00291350635 - Capitale Sociale € 16.000.000,00 int. vers.
info@ramoil.it – ramoil@pec.ramoil.it - www.ramoil.it